
AMFLOW
AMFLOW
SCHWALBE ALBERT GRAVITY
SCHWALBE MAGIC MARY GRAVITY

PX Carbon Pro

AMFLOW

Preis	UVP CHF 9'299.00
Artikelnummer	101-648-602-252
Gewicht	M: 20,6 kg, L: 20,8 kg, XL: 20,9 kg, XXL: 21,1 kg
E-Bike System	Avinox M2S Antriebseinheit: Nennwert 130 N·m, Spitze 150 N·m Avinox Display: 2"-OLED-Display Avinox integrierter Akku: 700 Wh Avinox drahtlose Controller: Rechte und linke Seite Avinox Schnellladegerät: 12 A/508 W
Rahmen	Amflow PX Carbon Pro Rahmen Mondstein-Grau 40 verstellbare Geometrie-Konfigurationen Kompatibel mit 27,5"- und 29"-Hinterrädern
Hinterbaudämpfer	FOX Float X Factory 2-Positionen-Hebel, individuelle Abstimmung, LSC- und LSR-Einstellung, 210 × 55 mm, Luftdämpfer
Federgabel	FOX 36 Factory 160 mm Federweg, GRIP X2 Dämpfer, HSC/LSC/HSR/LSR einstellbar, 15 × 110 mm, 44 mm Offset
Antrieb	Schaltwerk: SRAM X0 Eagle Transmission Schaltwerk Kettenblatt: SRAM Eagle Transmission DM Kettenblatt 38T für Avinox Schalthebel: SRAM AXS Pod Rocker Controller Kassette: SRAM XS-1295 Eagle Transmission Kassette 10-52T Kette: SRAM X0 Eagle Transmission Kette Stromversorgung: Avinox M2 Series Stromkabel (SRAM AXS Verlängerungskabel) für elektronisches Schaltwerk Kurbelgarnitur: Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm)
Bremsen	Magura Gustav Pro Hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremssättel Magura Sensor Rotor (203 mm, 2,5 mm)
Räder	Amflow XMC-30 Mullet-Version Vordere Felge: Carbon, 29", 30 mm Innenbreite, 28H, Tubeless-fähig Hintere Felge: Carbon, 27,5", 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Speichen: SAPIM E-Light Vorderradnabe: Aluminium, 2 gedichtete Lager, 15 × 110 mm Steckachse, 28H, J-Bend, 6-Loch Hinterradnabe: Aluminium, 4 gedichtete Lager, 12 × 148 mm Steckachse, 32H, J-Bend, 6-Loch, 6 Klinken, 60T
Reifen	Vorne: Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, Tubeless-fähig Hinten: Schwalbe Albert, Radial, 27,5 × 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, Tubeless-fähig
Lenker	Amflow Enduro Carbon-Lenker 40 mm Rise, 800 mm Breite, 35 mm Durchmesser 5° Upsweep, 9° Backsweep
Griffe	Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Griffe
Vorbau	Amflow Split-Vorbau Länge: 35 mm Klemmdurchmesser: 35 mm
Sattel	Amflow MTB-Sattel (Titan)
Vario-Sattelstütze	Amflow Distanzhülse für Vario-Sattelstütze (verstellbarer Hub: 0/5/10/15/20 mm) M/L Rahmen: 190 mm XL Rahmen: 210 mm XXL Rahmen: 230 mm


AMFLOW
AMFLOW
SCHWALBE ALBERT GRAVITY
SCHWALBE MAGIC MARY GRAVITY

PX Carbon

Preis	UVP CHF 6'499.00
Artikelnummer	101-648-601-003
Gewicht	M: 21,0 kg, L: 21,2 kg, XL: 21,3 kg, XXL: 21,5 kg
E-Bike System	Avinox M2S Antriebseinheit: Nennwert 130 N·m, Spitze 150 N·m Avinox Display: 2"-OLED-Display Avinox integrierter Akku: 700 Wh Avinox drahtlose Controller: Rechte und linke Seite Avinox Schnellladegerät: 12 A/508 W
Rahmen	Amflow PX Carbon Rahmen Phantom-Schwarz 40 verstellbare Geometrie-Konfigurationen Kompatibel mit 27,5"- und 29"-Hinterrädern
Hinterbaudämpfer	FOX Float X Performance 2-Positionen-Hebel, individuelle Abstimmung, LSR-Einstellung, 210 × 55 mm, Luftdämpfer
Federgabel	FOX 36 Performance 160 mm Federweg, GRIP-Dämpfer, Sweep-/LSR-Einstellung, 15 × 110 mm, 44 mm Offset
Antrieb	Schaltwerk: SRAM S1000 Eagle Transmission Schaltwerk Kettenblatt: SRAM Eagle Transmission DM Kettenblatt 38T für Avinox Schalthebel: SRAM AXS Pod Controller Kassette: SRAM XS-1270 Eagle Transmission Kassette 10-52T Kette: SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Kette Stromversorgung: Avinox M2 Series Stromkabel (SRAM AXS Verlängerungskabel) für elektronisches Schaltwerk Kurbelgarnitur: Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm)
Bremsen	Magura Gustav Pro Hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremssättel Magura Sensor Rotor (203 mm, 2,5 mm)
Räder	Amflow XMA-30 Mullet-Version Vordere Felge: Aluminium, 29", 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Hintere Felge: Aluminium, 27,5", 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Speichen: SAPIM E-Light Vorderradnabe: Aluminium, 2 gedichtete Lager, 15 × 110 mm Steckachse, 32H, 6-Loch Hinterradnabe: Aluminium, 4 gedichtete Lager, 12 × 148 mm Steckachse, 32H, 6-Loch, 4 Klinken, 36T, HG
Reifen	Vorne: Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, Tubeless-fähig Hinten: Schwalbe Albert, Radial, 27,5 × 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, Tubeless-fähig
Lenker	Amflow Enduro Aluminium-Lenker 40 mm Rise, 800 mm Breite, 35 mm Durchmesser 5° Upsweep, 9° Backsweep
Griffe	Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Griffe
Vorbau	Amflow Split-Vorbau Länge: 35 mm Klemmdurchmesser: 35 mm
Sattel	Amflow MTB-Sattel
Vario-Sattelstütze	Amflow Distanzhülse für Vario-Sattelstütze (verstellbarer Hub: 0/5/10/15/20 mm) M/L Rahmen: 190 mm XL Rahmen: 210 mm XXL Rahmen: 230 mm


AMFLOW
AMFLOW
SCHWALBE ALBERT GRAVITY
SCHWALBE MAGIC MARY GRAVITY

PR Carbon Pro

AMFLOW

Preis	UVP CHF 5‘499.00
Artikelnummer	101-648-604-259
Gewicht	M: 23,1 kg, L: 23,2 kg, XL: 23,3 kg, XXL: 23,4 kg
E-Bike System	Avinox M2S Antriebseinheit: Nennwert 130 N·m, Spitze 150 N·m Avinox Display: 2”-OLED-Display Avinox abnehmbarer Akku: 800 Wh Avinox drahtlose Controller: Rechte und linke Seite Avinox Schnellladegerät: 12 A/508 W
Rahmen	Amflow PR Carbon Pro Rahmen Basaltgrau 40 verstellbare Geometrie-Konfigurationen Kompatibel mit 27,5”- und 29”-Hinterrädern
Hinterbaudämpfer	FOX Float X Performance 2-Positionen-Hebel, individuelle Abstimmung, LSR-Einstellung, 210 × 55 mm, Luftdämpfer
Federgabel	FOX 36 Performance 160 mm Federweg, GRIP-Dämpfer, Sweep-/LSR-Einstellung, 15 × 110 mm, 44 mm Offset
Antrieb	Schaltwerk: SRAM S1000 Eagle Transmission Schaltwerk Kettenblatt: SRAM Eagle Transmission DM Kettenblatt 38T für Avinox Schalthebel: SRAM AXS Pod Controller Kassette: SRAM XS-1270 Eagle Transmission Kassette 10-52T Kette: SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Kette Stromversorgung: Avinox M2 Series Stromkabel (SRAM AXS Verlängerungskabel) für elektronisches Schaltwerk Kurbelgarnitur: Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm)
Bremsen	Magura Gustav Pro Hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremssättel Magura Sensor Rotor (203 mm, 2,5 mm)
Räder	Amflow XMA-30 Mullet-Version Vordere Felge: Aluminium, 29”, 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Hintere Felge: Aluminium, 27,5”, 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Speichen: SAPIM E-Light Vorderradnabe: Aluminium, 2 gedichtete Lager, 15 × 110 mm Steckachse, 32H, 6-Loch Hinterradnabe: Aluminium, 4 gedichtete Lager, 12 × 148 mm Steckachse, 32H, 6-Loch, 4 Klinken, 36T, HG
Reifen	Vorne: Schwalbe Magic Mary Radial, 29 × 2,5, Gravity Pro, Ultra Soft, Tubeless-fähig Hinten: Schwalbe Albert, Radial, 27,5 × 2,5, Gravity Pro, Addix Soft, Tubeless-fähig
Lenker	Amflow Enduro Aluminium-Lenker 40 mm Rise, 800 mm Breite, 35 mm Durchmesser 5° Upsweep, 9° Backsweep
Griffe	Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Griffe
Vorbau	Amflow Split-Vorbau Länge: 35 mm Klemmdurchmesser: 35 mm
Sattel	Amflow MTB-Sattel
Vario-Sattelstütze	Amflow Distanzhülse für Vario-Sattelstütze (verstellbarer Hub: 0/5/10/15/20 mm) M Rahmen: 190 mm L/XL Rahmen: 210 mm XXL Rahmen: 230 mm


AMFLOW
MAXXIS
MAXXIS
AMFLOW

PR Carbon

Preis	UVP CHF 4'199.00
Artikelnummer	101-648-603-162
Gewicht	M: 22,6 kg, L: 22,7 kg, XL: 22,8 kg, XXL: 22,9 kg
E-Bike System	Avinox M2 Antriebseinheit: Nennwert 110 N·m, Spitze 125 N·m Avinox Display: 2"-OLED-Display Avinox abnehmbarer Akku: 800 Wh Avinox drahtlose Controller: Rechte und linke Seite Avinox Ladegerät: 4 A/168 W
Rahmen	Amflow PR Carbon Rahmen Moosgrün 40 verstellbare Geometrie-Konfigurationen Kompatibel mit 27,5"- und 29"-Hinterrädern
Hinterbaudämpfer	FOX Float Rhythm Individuelle Abstimmung, LSR-Einstellung, 210 × 55 mm, Luftdämpfer
Federgabel	FOX AWL HD Sport 160 mm Federweg, RAIL 2.0 Dämpfer, Sweep-/LSR-Einstellung, 15 × 110 mm, 44 mm Offset
Antrieb	Schaltwerk: SRAM S1000 Eagle Transmission Schaltwerk Kettenblatt: SRAM Eagle Transmission DM Kettenblatt 38T für Avinox Schalthebel: SRAM AXS Pod Controller Kassette: SRAM XS-1270 Eagle Transmission Kassette 10-52T Kette: SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Kette Stromversorgung: Avinox M2 Series Stromkabel (SRAM AXS Verlängerungskabel) für elektronisches Schaltwerk Kurbelgarnitur: Avinox SL Kurbel (M/L: 155 mm; XL/XXL: 160 mm)
Bremsen	Tektro TKD173 Hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremssättel, Amflow Sonderanfertigung Tektro Sensor Rotor (203 mm, 2,3 mm)
Räder	Amflow XMA-30 Mullet-Version Vordere Felge: Aluminium, 29", 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Hintere Felge: Aluminium, 27,5", 30 mm Innenbreite, 32H, Tubeless-fähig Speichen: SAPIM E-Light Vorderradnabe: Aluminium, 2 gedichtete Lager, 15 × 110 mm Steckachse, 32H, 6-Loch Hinterradnabe: Aluminium, 4 gedichtete Lager, 12 × 148 mm Steckachse, 32H, 6-Loch, 4 Klinken, 36T, HG
Reifen	Vorne: Maxxis Assegai, 29,0 × 2,50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR Hinten: Maxxis DHR II, 27,5 × 2,50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR
Lenker	Amflow Enduro Aluminium-Lenker 40 mm Rise, 800 mm Breite, 35 mm Durchmesser 5° Upsweep, 9° Backsweep
Griffe	Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Griffe
Vorbau	Amflow Split-Vorbau Länge: 35 mm Klemmdurchmesser: 35 mm
Sattel	Amflow MTB-Sattel
Vario-Sattelstütze	Amflow Distanzhülse für Vario-Sattelstütze (verstellbarer Hub: 0/5/10/15/20 mm) M Rahmen: 190 mm L/XL Rahmen: 210 mm XXL Rahmen: 230 mm


AMFLOW
AMFLOW
MAXXIS
MAXXIS

TL Carbon

AMFLOW

Preis	UVP CHF 3'199.00
Artikelnummer	101-648-605-809
Gewicht	S/M: 25,52 kg, L/XL: 25,95 kg
E-Bike System	Avinox M2 Antriebseinheit: Nennwert 110 N·m, Spitze 125 N·m Display: Avinox DPC100, 2-Zoll-OLED-Control-Display Akku: Avinox RS800 Akku (herausnehmbar) Drahtlose Controller: Avinox drahtloser Controller × 2 (jeweils einer auf jeder Seite des Lenkers) Ladegerät: Avinox 4A Ladegerät, 168 W Ausgangsleistung
Rahmen	Amflow TL Carbon Rahmen Silica-Beige Vollgefedertes Fahrwerk, herausnehmbarer Akku, kompatibel mit 27,5"- und 29"-Vorder- und Hinterrädern Kompatibel mit vorderen und hinteren Schutzblechen Kompatibel mit hinterem Gepäckträger und vorderem Gepäckträger Kompatibel mit Fahrradanhängern (erfordert eine Anhänger-Steckachse)
Hinterbaudämpfer	FOX FLOAT Rhythm, LSR-Einstellung, auf Amflow TL abgestimmt, 190 × 45 mm
Federgabel	FOX AWL Sport, 120 mm, RAIL-2.0-Dämpfer, LSR-Einstellung, 15 × 110 mm Kabolt, 44 mm Offset
Antrieb	Schaltwerk: TRP E.A.S.I. RD-T7010E-L, 10/11-fach, elektronisches Schaltwerk Kassette: CS-M5243, 10-fach, 11–43T Kettenblatt: Avinox Direktmontage-Kettenblatt (38T) Kette: Avinox eGlide T-Kette (10-/11-fach, 118 Glieder) Kurbelgarnitur: Avinox SL Kurbelgarnitur (S/M: 155 mm; L/XL: 160 mm)
Bremsen	Tektro TKD173 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben-Bremssattel, speziell für Amflow angepasst Tektro TR180-61E, Ø 180 mm, 2,3 mm Dicke, mit integriertem Tonrad für Avinox
Räder	Vorderrad: Amflow HTA-25 Vorderrad (27,5") Reifen: Maxxis 27,5 × 2,35 Crossmark II Wire Bead/Clincher/EXO/60TPI Felge: Aluminium, 27,5", 25 mm Innenbreite, 32H Nabe: Aluminium, 15 × 110 mm Steckachse, 32H, 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme Hinterrad: Amflow HTA-25 Hinterrad (27,5") Reifen: Maxxis 27,5 × 2,35 Crossmark II Wire Bead/Clincher/EXO/60TPI Felge: Aluminium, 27,5", 25 mm Innenbreite, 32H Nabe: Aluminium, 12 × 148 mm Steckachse, 32H, 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme, 6 Sperrklinken, HG-Freilaufkörper
Reifen	Maxxis 27,5 × 2,35 Crossmark II Wire Bead/Clincher/EXO/60TPI
Lenker	Amflow Touring-Lenker Rahmen in Größe S/M: 720 mm Breite, 35 mm Durchmesser, 93 mm Rise Rahmen in Größe L/XL: 740 mm Breite, 35 mm Durchmesser, 93 mm Rise
Griffe	Amflow Enduro Grip 2-Griffe
Vorbau	Amflow Touring-Bike-Split-Vorbau (Klemmdurchmesser: 35 mm, Länge: 35 mm, Winkel: 0°)
Sattel	Amflow Touring-Sattel
Vario-Sattelstütze	Amflow TA Vario-Sattelstütze, 31,6 mm (verstellbarer Hub: 0/–10/–20 mm) Rahmen in Größe S/M: 150 mm Rahmen in Größe L/XL: 170 mm